

## PETRA



Это минеральная штукатурка из гашеной извести с отборной мраморной крошкой. Применяется для интерьера и экстерьера. Для создания желаемого декоративного эффекта применяется специальный инструмент «rugoli» «feri» древней «Venetian Favari» фабрики La Calce Del Brenta. Создает эффекты: travertino, rigato, anticato, bocciardato, rulato и fiammato.

## КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется в белом цвете и должен быть окрашен с помощью слоя VIVALDI SOSPIRI желаемого оттенка на полностью сухую VIVALDI PETRA. Разница в цвете между гладкими и шершавыми частями покрытия создают декоративный эффект.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед применением VIVALDI PETRA, убедитесь, что поверхность сухая, чистая без пыли и отслоений. Пыльные и сильно впитывающие поверхности (меловые поверхности, старые расслаивающаяся штукатурка и т.д.) обработать подходящим грунтом и соблюдать правила по нанесению:

- На новое подготовленное покрытие можно наносить сразу.
- На гипсовых гипсокартонных, а также на участках со следами старой краски необходимо применять один или несколько слоев силикатного VIVALDI ACCORDI глубокого проникновения или высоко-адгезионной VIVALDI PRELUDIO для получения однородного основания равномерной впитываемости и качественной адгезии VIVALDI PETRA к поверхности.
- На неподготовленную поверхность нанести один или более слоев VIVALDI ASSOLO, на очень шершавую поверхность нанести один или более слоев гладкой VIVAPIU RASIT или VIVAPIU RASANTE MINERALE, соблюдая рекомендуемую шероховатость поверхности.

VIVALDI PETRA поставляется готовой к применению наносится венецианской кельмой или шпателем из нержавеющей стали в два слоя на совершенно сухую поверхность.

Нанесение первого слоя производится без создания текстуры.

Далее наносится второй слой венецианской кельмой из нержавеющей стали или шпателем после того как первый слой полностью высох.

Обработайте второй слой с помощью инструмента «rugolo» или «fero» для достижения желаемого эффекта (см. каталог Vivaldi Petra).

До того как Vivaldi Petra полностью высохнет слегка пригладить поверхность кельмой или шпателем для получения гладких зон

Кистью нанести VIVALDI SOSPIRI желаемого цвета на совершенно сухую поверхность VIVALDI PETRA.

## PETRA

### ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

VIVALDI SOSPIRI может быть разбавлено водой от 50% до 100%.

Убрать излишки финишного покрытия чистой губкой для достижения разницы оттенков между гладкими и шершавыми частями покрытия. Чтобы избежать видимых стыков, штукатурку необходимо наносить от угла до угла. Работать при температуре от 10 до 30°C, при относительной влажности не более 85%.

Обработанная поверхность должна быть защищена от попадания воды первые 48 часов после того, как полностью просохнет в зависимости от климатических условий.

### РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от впитывающей способности поверхности и желаемого декоративного эффекта.

В среднем расход составляет 2-2,5 кг/кв.м. в два слоя.

Для эффекта Flamed 2,5-3 кг/кв.м. в два слоя.

### ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Все продукты La Calce Del Brenta линии VIVALDI соответствуют ограничениям VOC (Volatil Organic Compounds), введенные с 2010 года по Европейской директиве 2004/42 / CE.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка 24 кг.

Удельный вес 1,96кг/л

Сухой остаток по весу 72%

Сухой остаток по объему 45%

PH 13

Это технические данные основаны на наших исследованиях и опыте. Мы можем гарантировать только качество нашей продукции, условия её использования не всегда находится под нашим контролем. Местные розничные торговцы, вместе с нашим техническим отделом, в вашем распоряжении, чтобы решить возможные проблемы, связанные использованием нашей продукции.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 5°C до 40°C. Чувствителен к замораживанию.

Хранить в сухом помещении. Максимальная хранение в герметичной упаковке 12 мес.