

## VIVALDI STUCKY



Это минеральная штукатурка с эффектом полированного мрамора, для интерьера и экстерьера, состоящая из гашеной извести и отборной микроскопической мраморной крошки.

**VIVALDI STUCKY** поставляется в белом цвете и должен быть окрашен с помощью **VIVALDI ESSENZE DI COLORE**.

### КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется в белом цвете и должен быть заколерован в соответствии с формулами представленными в рецептах брошюры **VIVALDI ARMONIE DI COLORE**.

Добавить колорант **VIVALDI ESSENZE DI COLORE** в **VIVALDI STUCKY** и перемешивать дрелью до тех пор, пока масса не получит однородный окрас. Штукатурку можно использовать сразу же после перемешивания. **VIVALDI COLOURING SYSTEM** состоит в 12 цвета эссенции, предварительно фасуется в упаковке 150 мл, 50 мл и 1/3 из 50 мл, которые позволяют получить 243 цветовых оттенков и различных эстетических эффектов предложенных линией **VIVALDI**.

### ЦВЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цвета представленные в брошюре **VIVALDI ARMONIE DI COLORE** были сфотографированы и должны рассматриваться как ориентировочные. **VIVALDI STUCKY** может применяться для экстерьера, но только по рецептам со значком □

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед применением **VIVALDI STUCKY**, убедитесь, что поверхность сухая, чистая без пыли и отслоений. Пыльные и сильно впитывающие поверхности (меловые поверхности, старые расслаивающаяся штукатурка и т.д.) обработать подходящим грунтом и соблюдать правила по нанесению:

- На новое подготовленное покрытие можно наносить сразу.
- На гипсовых гипсокартонных, а также на участках со следами старой краски необходимо применять один или несколько слоев силикатного **VIVALDI ACCORDI** глубокого проникновения или высоко-адгезионной **VIVALDI PRELUDIO** для получения однородного основания равномерной впитываемости и качественной адгезии **VIVALDI STUCKY** к поверхности.
- На неподготовленную поверхность нанести один или более слоев **VIVALDI ASSOLO**, на очень шершавую поверхность нанести один или более слоев гладкой **VIVAPIU RASIT** или **VIVAPIU RASANTE MINERALE**, соблюдая рекомендуемую шероховатость поверхности. В случае если эти поверхности так же будут иметь участки со следами старой краски, необходимо нанести слой **VIVALDI ACCORDI** или **VIVALDI PRELUDIO**. **VIVALDI STUCKY** наносится шпателем из нержавеющей стали в два или более слоев.

## VIVALDI STUCKY



Глянцевый эффект достигается при нанесении последнего слоя, прежде чем он окончательно высохнет.

Для облегчения работы, рекомендуется наносить последний слой прежде чем предыдущий полностью высохнет (свежий по свежему).

Чтобы избежать видимых стыков, штукатурку необходимо наносить от угла до угла. Работать при температуре от 10 до 30°C, при относительной влажности не более 85%.

Обработанная поверхность должна быть защищена от попадания воды первые 48 часов после того, как полностью просохнет в зависимости от климатических условий.

### ЗАЩИТА И ЧИСТКА

В интерьере, чтобы защитить и увеличить блеск VIVALDI STUCKY, нанести в качестве защитного слоя VIVALDI LIXIA.

Смесь натурального воска и марсельского мыла.

Избегайте использования VIVALDI LIXIA в местах, где может скапливаться вода.

### РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от впитывающей способности поверхности, количества наносимых слоев.

В среднем расход составляет 0,6-0,8 кг/ кв.м. в три слоя.

### ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Все продукты La Calce Del Brenta линии VIVALDI соответствуют ограничениям VOC (Volatil Organic Compounds), введенные с 2010 года по Европейской директиве 2004/42 / CE.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка 2,7кг. 8 кг. и 24 кг.

Удельный вес 1,7кг/л

Сухой остаток по весу 55%

PH 13

Это технические данные основаны на наших исследованиях и опыте.

Мы можем гарантировать только качество нашей продукции, условия её использования не всегда находится под нашим контролем.

Местные розничные торговцы, вместе с нашим техническим отделом, в вашем распоряжении, чтобы решить возможные проблемы, связанные использованием нашей продукции.

## VIVALDI STUCKY

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Чувствителен к замораживанию.

Хранить в сухом помещении.

Максимальная хранение в герметичной упаковке 12 мес.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глянцевое покрытие на гипсовых поверхностях.

Структуры не участвующие в работе (двери, окна и т.д.) должны быть защищены.

Поверхности должны быть в подходящем состоянии для нанесения штукатурки и должны быть предварительно обработаны соответствующим образом (ровные, зачищенные, без пыли).

Глянцевое покрытие будет получено с применением основания VIVALDI PRELUDIO фабрики “La Calce Del Brenta” с сухим остатком в объеме не менее 55%, а фракция зерен менее 0,2 мм, на котором как минимум три слоя штукатурки из гашёной извести с отборным микрорамором VIVALDI STUCKY фабрики “La Calce Del Brenta”.

Нанесение производится с помощью шпателя из нержавеющей стали.

Последний слой полируется прохождением шпателем .

Стоимость работы включает в себя материалы и оплату труда.

Затраты на подготовку поверхности и леса не включены.