VIVAVASTYLE ZERO 4

VivaPiù

Это минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести с добавлением натуральной мраморной крошки для внутренних и наружных работ.

КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется в белом цвете и должен быть окрашен с помощью колоранта VIVALDI ESSENZE DI COLORE в соответствии с формулами представленными в рецептах брошюры VIVALDI ARMONIE DI COLORE. Добавить колорант VIVALDI ESSENZE DI COLORE в VIVAVASTYLE ZERO 4 и перемешивать дрелью до тех пор, пока масса не получит однородный окрас. Штукатурку можно использовать сразу же после перемешивания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением VIVAVASTYLE ZERO 4 поверхность должна быть чистая, сухая и обеспыленная. Обработайте поверхность грунтовкой ALL AQUA. На новую штукатурку VIVAVASTYLE ZERO 4 наносится непосредственно при нанесении в два слоя. При нанесении VIVAVASTYLE ZERO 4 в один слой необходимо прогрунтовать поверхность кварцевым грунтом VIVALDI PRELUDIO. На гипсокартон, поверхности с элементами старой или новой штукатурки, а так же поверхности ранее окрашенные красками, или поверхности, на которые наклеен стеклохолст или флизелин наносится один или более слоев силосановой кварцевой грунтовки VIVALDI ACCORDI (для наружныхработ) или кварцевой грунтовки VIVALDI PRELUDIO (для внутренних работ) для хорошего сцепления с VIVAVASTYLE ZERO 4 . Наносится с помощью металлической заточенной кельмы. В один или два слоя. Каждый слой наносится на толщину фракции материала, затем круговыми движениями кельмой добиваемся однородной поверхности, без следов нанесения. Далее на половину высохший материал приглаживаем кельмой под углом 15 градусов. Материал на поверхность необходимо наносить «от угла до угла» без перерывов и пропусков.

РАСХОД

Расход варьируется от неровности поверхности и от желаемого эстетического эффекта. Приблизительный расход при нанесении материала в 2 слоя :1-1,2 кг/м2.

OTTOBRE 2014 | LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.